



Grasa de cavidades.

No se va con el agua y lubrica por más tiempo.

Características

- No es tóxica.
 - No es líquida.
 - A base de jabón de litio y aditivos especiales .
 - Excelente resistencia a la temperatura (-35°C a 135°C).
 - Puede entrar en contacto accidental con alimentos (uso industrial).
 - Excelente protector contra la herrumbre (uso en chapa).
 - Buena resistencia al agua fría y caliente (+90°C).
 - Acción lubricante y anticorrosiva.
 - No contiene silicona.
 - Estable a presiones extremas y ambientes húmedos.
- Múltiples aplicaciones.

Aplicaciones

- Rodamientos.
- Techos y portaequipajes.
- Cadenas de motos y bicicletas.
- Protección en cavidades de autos (cajas de aire, laterales, puertas, etc...)
- Cintas transportadoras.
- Trabas de puertas.
- Superficies con o sin pintura.
- Ejes.
- Bisagras.
- Cables.
- Manijas.

Modo de uso

- Agite bien antes de usar.
- Aplique directamente en el lugar que se desea proteger o lubricar.
- En rodamientos recomendamos una aplicación abundante para envolver

Código	Descripción	Cont.
83890 47	Grasa de cavidades Würth	245 ml.
83890 85	Grasa de cavidades Würth	65 ml.