

PROTECTOR DE FRENOS HT



Pasta lubricante resistente a temperaturas altas extremas y alta presión, antiadherente y protector de la corrosión

Libre de metales.

- No daña los sensores en el sistema de frenos.
- Para sistemas de frenos ABS y sistemas ASR y ESP.

Resiste temperaturas de 1400°C.

Efecto lubricante de larga duración, sólido, gracias a sus componentes cerámicos.

Resiste ácidos diluidos, bases y salpicaduras de agua salada.

Libre de siliconas y AOX.

Resiste altas presiones.

Descripción	Contenido	Código	📦
Protector de frenos HT	300ml.	90893 816	1

Aplicaciones

Pasta lubricante, antiadherente, y anti corrosión para partes del sistema de frenos de vehículos, ayuda de montaje en máquinas, etc...

Para la prevención del daño de inserción y el desgaste de los rodamientos, puntos de deslizamiento y conexiones de tornillos y tapones.

Nota

No aplique en discos de frenos y ni pastillas.

Agite bien la lata antes de aplicar.

Datos técnicos	
Consistencia	Pasta
Color	Gris
Soluble en agua	No
Ensayo de niebla salina DIN 50021	240 h.
Rango de temperaturas	-40°C a +1400°C
Temperatura de aplicación	0°C a +40°C
Almacenamiento	12 meses

Artículos de la línea:

Spray limpiador de frenos
Cód.90890 108 7
Limpia frenos 20lts.
Cód.90890 108 816

Estas instrucciones están basadas en nuestra experiencia.
 Recomendamos realizar el testeo del producto previamente.