

Accesorios para tuberías de aire comprimido

**Piezas de acoplamiento de latón bruñido.
Resortes y arandelas de acero inoxidable.
Presión de régimen 0-70 bar.
Resistencia a temperaturas de -20°C a +100°C.**

Unión rápida.


Aplicación universal.

Casquillo de apertura cerrado, que impide que se ensucie el lado interior.


Espigas de enclavamiento templadas, resistentes al desgaste.

Aplicables en combinación con boquillas de acero.


A prueba de corrosión.




A (acoplamiento)	LLave	L	Código	
R 1/4"	17 mm	33 mm	90699 201 4	1



A (acoplamiento)	LLave	L	D	Código	
R 1/4"				90699 111 4	1
R 1/2"	22 mm	13 mm	27 mm	90699 111 2	




Acoplamiento de cierre rápido
Ancho nominal 7,2=40 mm.
Cierre unilateral.
Rosca interior




A (acoplamiento)	LLave	L	D	Código	
R 1/4"	22 mm	43 mm	27 mm	90699 101 4	1
R 1/2"	24 mm	46 mm	27 mm	90699 101 2	

A (acoplamiento)	L	Código	
R 1/4"	41 mm	90699 651 4	1



Conexión manguera



A (acoplamiento)	LLave	L	D	Código	
9mm	21 mm	60 mm	27 mm	90699 129	1
13mm	21 mm	60 mm	27 mm	90699 121 3	

A (acoplamiento)	LLave	L	Código	
R 1/4"	17 mm	33 mm	90699 614 14	1
R 1/2"	24 mm	30 mm	90699 612 12	

Dimensiones de rosca NPT

Tamaño nominal NPT	Ø Ext/Int (Pulg/mm)	Hilos x pulgada	Paso de rosca (Pulgadas)
1/4"	0,54" / 13,71 mm	18	0,05556"
3/8"	0,67" / 17,14 mm	18	0,05556"
1/2"	0,84" / 21,33 mm	14	0,07143"