

LÍQUIDO DE FRENOS



Para sistemas de frenos hidráulicos y embrague de todo tipo de vehículos livianos y pesados.

Características:

- Acorde (y excede) las especificaciones de las normas: IRAM AITA 6H4, SAE J-1703, FMVSS N° 116: DOT4.

El líquido de frenos Würth puede ser mezclado con otros productos acorde a las normas IRAM AITA 6H4, SAE J-1703, FMVSS N° 116: DOT4.

- Sobresaliente protección a la corrosión en relación al hierro y a metales no ferrosos.
- No afecta gomas.
- Gran estabilidad termal debido a sus puntos de ebullición mayores


Reduce aún más la posibilidad de formación de vapores en los sistemas.

- Excelentes propiedades lubricantes.

Se puede usar en sistemas hidráulicos de embragues.

Nota:

El líquido de frenos debe ser cambiado de acuerdo a las especificaciones del fabricante del vehículo. Evite el contacto del líquido con las superficies pintadas ya que tiene un efecto corrosivo sobre ellas.

Descripción	Contenido	Código	
Líquido de frenos DOT 4	500 ml.	00892 009 509	1

Datos técnicos	
Aspecto/Color	Líquido límpido ámbar
PH	8.0
Punto de ebullición (IRAM AITA 6H2)	265
Punto de ebullición (IRAM AITA 6H2) humedecido	160
Viscosidad a -40°C (cSt) y a 100°C (cSt)	1200 - 2.1