

## EXTRACTOR UNIVERSAL REVERSIBLE

**Extractor con mordazas autoajustables con sistema crique, permitiendo así colocar y fijar el extractor con una sólo mano.**

**El sistema de liberación con acople rápido de las mordazas permite cambiar rápidamente de configuración externa a interna y de 3 a 2 mordazas.**

**Construido en material de extrema dureza (SAE 4140 y 1045 con 40HRC) que permite aplicar un elevado torque para uso profesional.**

**Las mordazas de ángulo ajustable proporcionan una posición fija de la mandíbula para un trabajo cómodo.**



### Datos Técnicos

Código	1- 90714 523 102	2- 90714 523 105	3- 90714 523 107		
Capacidad (Ton)	2	5	7	<b>1</b>	
Diámetro min-máx (mm)	13 - 76	25 - 127	127 - 229		
Brazos	Material	Acero SAE 4140	Acero SAE 4140		Acero SAE 4140
	Dureza (HRC)	43	43		43
	Longitud (mm)	90	133		205
	Terminación	Satinado	Satinado		Satinado
Cuerpo	Material	Acero SAE 1045	Acero SAE 1045		Acero SAE 1045
	Dureza (HRC)	40	40		40
	Espesor (mm)	15	20		20
	Longitud (mm)	65	96		152
	Terminación	Pavonado	Pavonado		Pavonado
Tornillo central	Material	Acero al carbono	Acero al carbono		Acero al carbono
	Tamaño (mm)	13 x 121	19 x 216		19 x 310
	Terminación	Pavonado	Pavonado	Pavonado	