

MS TURBO



Adhesivo de montaje y sellador de pegado inicial y secado súper rápido, resistente a una amplia gama de cargas y temperaturas.

Pegado inicial en 20 min.

Producto mono componente y sin solventes.

Base de polímero elástico.

Sin formación de burbujas.

No necesita de primer o tratamiento previo sobre la superficie.

Se puede pintar con todo tipo de pinturas incluidas las de base agua.

Puede ser utilizado en presencia de humedad y sumergido en agua.

No mancha ni agrieta las superficies sobre las que es aplicado.

No es agresivo con el medio.

Beneficios:

- Gran flexibilidad.
- Alto poder de sellado.
- Alta resistencia a los rayos UV.
- Excelente acabado.
- Amplia gama de aplicaciones.
- No escurre.

Color	Contenido	Código	🏠
Blanco	280 ml /436g	90892 100 151	1 / 12

Datos técnicos	
Base química	MS Polímero
Color	Blanco
Densidad (23°C y 50% HR)	1.49 g/ml
Velocidad de curado (23°C y 50% HR)	3 mm/24hs
Dureza Shore A (23°C y 50% HR)	60
Resistencia a la tracción (23°C y 50% HR)	3.2 N/mm ²
Elongación (23°C y 50% HR)	280%
Temperatura de aplicación	+5°C hasta +40°C
Resistencia a la temperatura	-40°C hasta +80°C

MS TURBO - CONTINUACIÓN

Aplicaciones:

- Sellado de piedras naturales, azulejos y espejos en cocina y baños.
- Carpintería, PVC y aluminio.
- Pegado de paneles, chapas, tejas, lozas, molduras, entre otros.
- Piedra, ladrillo, hormigón, vidrio, cerámica, acero, zinc, plásticos.

Restricciones:

- No utilizar en acuarios.
- No utilizar en aplicaciones donde permanezca sumergido bajo el agua.
- No utilizar en aplicaciones estructurales.
- No se recomienda para el uso en PMMA y adhesión de tipo policarbonato.
- No se adhiere en PE, PP, PTFE, siliconas y sustratos bituminosos.

ADVERTENCIA: El sellador únicamente es utilizable con PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA (Cód. 90891 320 101).

Modo de Uso:

- Se recomienda que la superficie esté limpia, seca y libre de aceite y grasas.
- Aplique el cordón de adhesivo en una de las caras y únalos entre ellos.
- Apriete fuertemente de 5 a 10 segundos una superficie contra la otra.
- Al aplicar el cordón de adhesivo nunca cierre un perímetro, como por ejemplo, un círculo o cuadrado, ya que, cuando esto ocurra la parte externa de este perímetro tenderá a secarse antes que la parte interna perjudicando o hasta incluso impidiendo su curado completa.

Almacenaje:

- Mantener sellado en un lugar fresco y seco.
- Temperatura de almacenamiento: 5~25°C. Humedad: ≤50%HR.
- En climas fríos, almacene el producto a una temperatura de 20°C previo a su utilización.

Caducidad:

12 meses a partir de la fecha de fabricación. Lote y caducidad impresos en el envase.

Productos relacionados:



Lijadora neumática Roto-orbital
Cód. 95714 001 180



Aplicadores de sellador
Línea completa.



Disco diamantado RED LINE
Línea completa.



Sellador Adhesivo PU "K+D"
Blanco/Negro
Cód. 90890 100 1 - 90890 100 3



Picos para selladores
Línea completa.



Sellador Construcción PU40
600ml/280ml
Cód. 90890 100 641
Cód. 90892 327 001