

BANCO SOPORTE DE MOTOR

Cuenta con un cabezal giratorio que permite rotaciones de hasta 360°.

El producto en su conjunto es fabricado en caños estructurales de sección rectangular.

La terminación superficial con pintura a fuego garantiza resistencia al desgaste, a la corrosión, aceites y disolventes.

Posee ruedas de nylon con ejes forjados para soportar las distintas cargas estructurales. Las ruedas delanteras giran en su propio eje para una mejor maniobrabilidad.

Características
Cód. 90715 97 011



| | Capacidad (Kg) | Dimensiones(mm) (largo x ancho x altura) | Peso banco (Kg) | Plegable | Frenos en ruedas delanteras (Kg) | Código | 📦 |
|---|----------------|---|--------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 450 | 900 x 780 x 900 | 21 | no | no | 90715 97 010 | 1 |
| 2 | 680 | 860 x 825 x 875 | 33 | SI | SI | 90715 97 011 | 1 |

Características comunes



4 brazos con guías, que permiten una adaptación a distintos tipos de motores.



Traba de seguridad (permite distintas posiciones e impide el giro involuntario del cabezal).



Refuerzo estructural en acero.



Plegable



Frenos en ruedas delanteras.