

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA PLUS DE 1/2"



Descripción	Código	📦
Llave crique neumática plus de 1/2"	90703 812 002	1
Datos técnicos		
RPM	160	
Máximo torque	67,79 Nm - 6.91 Kg	
Presión de aire	6,2 Kg/cm3 (90 PSI)	
Largo	264mm	
Peso	1,4 Kg	
Consumo de aire promedio	113 l/min	
Entrada de aire	1/4"	

Llave crique doble giro.

Ideal para trabajos de reparación en motores y cajas de cambio, como también para el montaje/desmontaje de distintas piezas roscadas.

Palanca de control de velocidad.

Mango con recubrimiento de composite.

Proporciona un agarre cómodo y seguro.

Racor recomendado

Cód. 90699 211 4

Racor con rosca macho de 1/4"

LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA DE 1/2"



Descripción	Código	📦
Llave crique neumática de 1/2"	90703 812 001	1
Datos técnicos		
Encastre	1/2"	
Torque Máximo	68 Nm	
Velocidad s/carga	150 RPM	
Presión de Operación	6,3 bar	
Peso	1,1 Kg	
Largo	254 mm	
Consumo de Aire	113 l/min	
Conexión de Aire	9 mm	

Para el montaje/desmontaje de distintas piezas roscadas.

Utilizada para el retiro y reemplazo del radiador, bujía, reparaciones en el sistema de aire acondicionado, bomba de agua, montaje y desmontaje en metalúrgicas, tornerías y trabajos de taller en general.

Diseño moderno y robusto que proporciona una larga vida útil de la herramienta.

Compacta y liviana. Ideal para trabajos en lugares incómodos.

Racor recomendado

Cód. 90699 211 4

Racor con rosca macho de 1/4"