

## ATORNILLADORA DE IMPACTO LARGA 1"

**Extremadamente resistente y de alta potencia.**

**Atornilladora de impacto neumática larga encastre 1"**  
Cód. 90703 770 0



**Ideal para trabajos de servicio en camiones y autobuses, así como en la construcción, transporte y máquinas agrícolas.**

**Carcasa de aluminio de alta resistencia**

Otorga mayor durabilidad de la misma

**Mango ergonómico en forma de arco, con 3 niveles de regulación de torque tanto en sentido de giro izquierdo o derecho.**

**Mecanismo de impacto de alta resistencia con sistema (high-quality pin-less).**

Mayor duración, menor consumo y alto torque.

### Datos técnicos

Tipo	DSS 1" Larga
Encastre	cuadrado 1"
Torque de trabajo	1152 Nm a 2168 Nm/115kg a 216kg
Torque máximo en reversa	2846Nm/284kg
Presión de aire recomendada	6.3 bar
Peso	13kg
Longitud total	529mm
Longitud del eje	200mm
Consumo de aire	400 L/minuto
Rosca de conexión	1/2"



Eje con encastre de 1" y orificio para bloqueo de tubos de impacto.



3 niveles de torque ajustable.  
1=1152Nm;  
2=1762Nm;  
3=2168Nm (aprox.).



Mango ergonómico

**Racor recomendado:**  
Cód.90699 211 2 y  
**Manguera recomendada:**  
Cód.90699 921 35