

Abrazadera con goma

Abrazadera tipo L W1 (zincada) con goma caucho negra DIN 3016

Fabricadas en acero con baño de zinc y recubiertas en goma.

Protege los componentes del contacto directo entre ellos.

Reduce el ruido provocado por las vibraciones.

Fácil instalación.

Adaptación perfecta al perfil de la manguera.

Resistente a las vibraciones.



Tornillo indicado: 6mm

Ø d1 mm	b1 mm	S1 mm	S2 mm	Ø dn mm	S3 mm	b2 mm	Código	
6	15	0.6	1.6	6.4	1.5	19	90542 066 015 / 90542 06 06	10
8	15	0.6	1.6	6.4	1.5	19	90542 086 015 / 90542 08 85	
10	15	0.6	1.6	6.4	1.5	19	90542 106 015 / 90542 10 85	
12	15	0.6	1.6	6.4	1.5	19	90542 126 015 / 90542 12 85	
14	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	90542 146 015 / 90542 14 85	
18	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	90542 186 015 / 90542 18 85	
20	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	90542 206 015 / 90542 20 85	
22	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	90542 226 015 / 90542 22 85	
24	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	90542 246 015 / 90542 24 85	
25	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	90542 256 015 / 90542 26 85	
28	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	90542 286 015 / 90542 28 85	

Aplicación:

Automotriz: ideal para fijar mangueras y cañerías metálicas en la carrocería del vehículo.

Industria: instalaciones sujetas a vibraciones.

Productos relacionados

90537 85..	LABrazaderas con Resorte
90538...	Abrazaderas de Acero Inoxidable
90537 85...	Abrazaderas de Presión
90613 121 10	Llave tubo en T 10mm - largo 230mm
90613 122 13	Llave tubo en T 13mm - largo 300mm

