

ATORNILLADORA DSS 1/2" COMPACT PREMIUM



**PREMIUM
SERIES**

Datos técnicos	
Encastre	1/2"
Torque máximo de trabajo	410 Nm*
Torque máximo en reversa	530 Nm*
Presión de operación	6,3
Peso	1,1 Kg
Consumo de aire	135 l/min
Rosca para conexión de aire	1/4"
Diámetro mínimo de manguera	9 mm
Nivel de ruido	97 dB
Vibración	12,5 m/s ²
Mecanismo	Martillo Jumbo

Atornilladora de impacto de alta calidad, robusta, carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio.
Las cualidades del equipo ofrecen un rendimiento superior.

Atornilladora DSS 1/2"
Compact Premium
Cód. 95714 308 0

Rendimiento prologando y larga vida útil.

Mecanismo de impacto de martillo de alta calidad y cilindro con motor exclusivo de 7 discos.

Muy práctica y fácil de usar.

Perilla de ajuste de potencia ideal para ajuste rápido y cómodo.

Mecanismo de martillo jumbo extremadamente compacto y potente.

Diseño para un cómodo manejo de trabajo y control del equipo.

Mango ergonómico con componentes de agarre suave y gatillo sensible.

Productos relacionados:

Tubos de impacto cortos y largos
Cód. 90714 13 ...

Tubo de impacto llanta aluminio
1/2" - Cód.90714 130...

Rácor con rosca macho de 1/4"
Cód. 90699 211 4

Manguera para aire comprimido 9mm

Cód. 90699 929...

Aceite para máquina neumática
Cód. 00890 000

Principales ventajas:

- **Excelente relación peso/potencia.**
- **Máxima comodidad de uso.**

Aviso

- La atornilladora de impacto no es un destornillador dinamométrico. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la atornilladora de impacto. Cuando se usa la atornilladora de impacto con regularidad, se debe agregar aceite diariamente a través del aire neumático.
- No utilizar para uso continuo en el cambio de neumáticos.
- No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas.
- Tamaño máximo de tornillo recomendado: M14.
- Utilizar solo con tubos de impacto.