

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/8" PLUS



**PLUS
SERIES**

Diseño pequeño y ligero, ideal para espacios reducidos. Compacta potente y rápida atornilladora de impacto.

**Atornilladora de impacto 3/8" Plus.
Cód. 90703 301 0**

Manejable, fácil de usar.

El peso reducido y tamaño compacto disminuye la fatiga del operador

Plástico ligero reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia y durabilidad.

Mango de composite que proporciona gran durabilidad con un bajo peso del equipo.

Mecanismo de impacto de alto rendimiento.

- Hasta 407 NM de par máximo.
- Generación rápida de torque, casi sin vibraciones, incluso con carga.

Posición de ajuste de potencia de 3 etapas con cómodo cambio de sentido adelante-atrás.

Ajuste óptimo a la aplicación respectiva sin apretar demasiado.

Baja emisión de ruido.

Generando un máximo de presión de 86db.

Escape Seguro.

Dirige el aire lejos del operador y del área de trabajo.

Área de aplicación.

Ideal para trabajar en carrocerías de vehículos, engranajes, frenos y sistemas de escape y motores.

Datos técnicos	
Encastre	3/8"
Torque máximo de trabajo Nm*	338
Torque máximo en reversa Nm*	407
Nivel de ruido dB	91
Vibración m/s ²	3,9
Peso Kg	1,2
Mecanismo	Martillo Jumbo
Consumo aire l/min	113
Presión de operación bar	6,3
Rosca p/ conexión aire	1/4"

Productos relacionados:

Rácor con rosca macho de 1/4"

Cód. 90699 211 4

Manguera para aire comprimido 9mm

Cód. 90699 929...

Aceite para máquina neumática

Cód. 00890 000

Aviso

- No apto para cambio de ruedas.
- La atornilladora de impacto no es un destornillador dinamométrico. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la atornilladora de impacto.
- Si el destornillador de impacto se usa con regularidad, se debe agregar aceite a diario a través del aire neumático finalizado el turno de trabajo. Además, agregar mensualmente 2 golpes de grasa a través del engrasador.