

## ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/8"

**Diseño pequeño y ligero, ideal para espacios reducidos.**



**STANDARD  
SERIES**

**Atornilladora de impacto  
3/8"**  
Cód. 90703 731 0

### **Productividad superior.**

Ergonomía superior incluso en niveles altos de torque.

### **Buen control de torque.**

Gracias al regulador incorporado.

### **Prolongada vida útil y baja vibración.**

### **Buena maniobrabilidad.**

La entrada de aire gira 360 grados para evitar la estrangulación de la manguera.

### **Operación con una sola mano.**

El acelerador de mariposa permite operar la herramienta a la velocidad deseada en operación ajuste-desajuste.

### **Escape lateral**

Dirige el aire lejos del operador y de lugar de trabajo.

### **Área de aplicación**

Ideal para montaje y mantenimiento de transmisión automotriz, panel de la carrocería, sistema de escape y reparación de motores pequeños.

<b>Datos técnicos</b>	
Encastre	3/8"
Torque máximo de trabajo Nm*	68
Torque máximo en reversa Nm*	101
Nivel de ruido dB	110
Vibración m/s <sup>2</sup>	13,4
Peso Kg	0,9
Mecanismo	Martillo Jumbo
Presión operación bar	6,3
Consumo aire l/min	85
Rosca p/conexión aire	1/4"

### **Productos relacionados:**

**Rácor con rosca macho de 1/4"**

**Cód. 90699 211 4**

**Aceite para máquina neumática**

**Cód. 00890 000**

**Manguera para aire comprimido 9mm**

**Cód. 90699 929...**

### **Aviso**

- No apto para cambio de ruedas
- La atornilladora de impacto no es un destornillador dinamométrico. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la atornilladora de impacto.
- Si el destornillador de impacto se usa con regularidad, se debe colocar aceite lubricante diariamente.