

## LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA PLUS 1/2"



**PLUS  
SERIES**

### Datos técnicos

Máx. Torque Nm*	68
Velocidad RPM	150
Largo mm	256
Consumo de aire l/min	113
Peso Kg	1,2
Diámetro mínimo de manguera mm	9 mm
Rosca de conexión	1/4"
Presión de trabajo bar	6,3

\*El torque de trabajo es habitualmente tomado en condiciones de trabajo promedio. Posee una relación directa con las muy variables condiciones ambientales (presión de aire, diámetro de manguera, nivel de suciedad, etc).



Entrada de aire giratoria de 360°.



Regulador de caudal de aire.

**Llave crique neumática robusta con velocidad regulable.**

**Llave crique neumática PLUS 1/2"**  
Cód. 90703 811 0

**Elevada transmisión de fuerza y larga vida útil.**

Engranaje interno de tipo planetario, da a la herramienta una calidad superior.

**Máxima seguridad y facilidad de uso.**

- Salida de aire inferior, lejos de la zona de trabajo.
- Posee perilla reguladora de caudal de aire.
- El diseño del interruptor de cambio de dirección evita su accionamiento accidental.
- Entrada de aire 360°, evita torceduras de manguera.

**Aplicaciones**

Mediante la utilización de tubos, permite acelerar el trabajo de colocación de tornillos, tuercas y demás elementos.

**Aviso**

Cuando es utilizada con regularidad, la máquina debe ser suavemente aceiteada a través de la propia línea de aire comprimido. Se recomienda el uso de un filtro regulador y lubricador (Cód. 90699 101 12).

**Productos relacionados:**

Set de tubos de impacto de 1/2"  
14 piezas - Cód. 90714 13 259

Llave crique 72 dientes encastre  
1/4" - 135 mm  
Cód. 90712 014 0

Aceite para máquina neumática  
Cód. 00890 000

Rost Off aflojador desoxidante  
Cód. 90890 200 11