

Torno manual neumático Plus de 6 mm

Torno manual neumático Serie Plus con encastre de 6mm para alto rendimiento

**PLUS
SERIES**

Ventajas

Carcasa de goma reforzada y texturizada para mayor comodidad durante el uso.

Diseño compacto y ligero. Con perilla reguladora de caudal de aire.

Entrada de aire giratoria 360°, evita torceduras de manguera.

Aplicaciones:

Para fresas con vástago de 6mm".

Aplicación:

Desbaste, pulido y rebarbado de superficies.



Datos técnicos	
Velocidad	25.000 RPM
Peso	0,4 kg
Dimensiones	158 x 38 x 60 mm
Consumo de aire	113 L/min
Potencia	0,3 HP
Diámetro de manguera recomendada	9 mm
Rosca de conexión de aire	1/4" hembra
Presión de trabajo	6,3 Bar
Boquilla	6 mm

* El rendimiento de la herramienta puede verse afectado por diversos factores, entre ellos: condiciones ambientales, presión de aire, diámetro de la manguera, nivel de suciedad, lubricación, etc.

Nota:

Cuando se utiliza con regularidad, la maquina debe lubricarse a través de la conexión de aire.

La lubricación mínima recomendada es 1 g/min utilizando un filtro lubricador y regulador de aire (90699 101 12) con aceite para máquinas neumáticas (00890 000).

El producto no incluye racor ni acople.

Descripción	Código	
Torno manual neumático plus de 6 mm	90703 230 0	1

Productos relacionados	
90699 211 4	Rácor con rosca macho de 1/4"
90699 929 5	Manguera para aire comp. 50 m 9 mm
00890 000	Aceite para máquina neumática
90616 500 000	Kit de 5 fresas metálicas
90616 800 000	Kit de 5 fresas metálicas aluminio