

Torno manual neumático Standard de 1/4"

Liviano y fácil de usar. Con perilla reguladora del caudal de aire.

Ventajas

Carcasa plástica de protección en caso de golpes y/o rayones que ofrece mayor comodidad para el operador

Proporciona una maniobrabilidad excepcional, versatilidad y accesibilidad en lugares difíciles de alcanzar.

La palanca del acelerador con bloqueo de seguridad evita la puesta en marcha accidentalmente.

La salida de aire trasera redirige el aire lejos de la zona de trabajo.

Aplicaciones:

Para fresas con vástago de 1/4"

Aplicación:

Ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo el desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado.

Regulación de caudal de aire mediante el regulador:

El regulador gira en un rango de 180°. (Para preservar su estado, realizarlo cuidadosamente).

**STANDARD
SERIES**



Datos técnicos	
Velocidad	22.000 RPM
Peso	0,6 kg
Consumo de aire	370 L/min
Potencia	0,45 HP
Diámetro de manguera recomendada	9 mm
Rosca de conexión de aire	1/4" hembra
Presión de trabajo	6,3 bar
Boquilla	1/4"

Nota:

Cuando se utiliza con regularidad, la máquina debe lubricarse a través de la conexión de aire. La lubricación mínima recomendada es 1 g/min utilizando un filtro lubricador y regulador de aire (90699 101 12) con aceite para máquinas neumáticas (00890 000).

El producto no incluye racor ni acople.

Descripción	Código	
Torno manual neumático standard de 1/4"	90703 227 0	1

* El rendimiento de la herramienta puede verse afectado por diversos factores, entre ellos: condiciones ambientales, presión de aire, diámetro de la manguera, nivel de suciedad, lubricación, etc.

Productos relacionados	
90699 211 4	Rácor con rosca macho de 1/4"
90699 929 1	Manguera para aire comp. 10 m
90699 129	Acople rápido salida manguera 9mm.
90703 230 0	Torno manual neumático plus de 6mm
90680 10	Conjunto de 10 fresas de piedra