

COLOCADOR NEUMÁTICO DE FUELLE



Instalador neumático de fuelles.

Colocador neumático de fuelle
Cód. 90703 200 311

Fabricado en acero y plástico.

No es necesario desmontar la junta homocinética, la transmisión, ni los ejes de rodaje.

Tiene una capacidad expansiva de 25 a 100 mm.

Cuando el aparato ya esté con las garras expandidas y con el fuelle completamente estirado, puede ser desconectado de la línea de aire para una fácil colocación del fuelle en el vehículo.

Área de aplicación

Para instalación de fuelles en la rama automotriz.

Modo de uso:

- Conectar el colocador neumático de fuelle a la línea de aire.
- Acoplar el fuelle con las garras totalmente cerradas de la herramienta y sobresaliendo de la punta del fuelle.
- Presionar el pulsador "+" hasta que el fuelle se estire totalmente.
- Acoplar hasta sobrepasar la junta homocinética.
- Presionar el pulsador "-" de modo que las garras se cerrarán dejando el fuelle en su posición.

Datos técnicos	
Material	Acero y plástico
Diámetro de fuelles	20 - 95 mm
Rosca para conexión de aire	1/4"
Presión de operación	6,3 bar
Peso	2 Kg.
Diámetro de manguera recomendado	9 mm



Rápido y fácil de usar.



Permite colocar el fuelle en pocos segundos.

Productos relacionados:

Set de herramientas para tren delantero - Cód. 90714 52 100

Separador de extractor de dirección y rótula - Cód. 90715 52 10

Set extractor de rótula de dirección Cód. 90714 526 003

Pinza para abrazaderas de fuelle Cód. 90714 546 230

AVISO:

Se garantiza el correcto funcionamiento del colocador de fuelles con el uso de fuelles marca Würth:

- 90820 200 02
- 90820 200 04