

## Sellador de radiador LITE

El sellador para radiadores está diseñado para sellar y eliminar pequeñas fugas en radiadores y partes del sistema de refrigeración.

Se puede mezclar con cualquier tipo de refrigerante. (orgánico o inorgánico).

Se puede usar de manera correctiva o preventiva.

Contiene inhibidores de corrosión.

Biodegradable.

### Aplicación

Agitar antes de usar. Con el motor frío y apagado, drene aproximadamente 1 litro de refrigerante del sistema para permitir la adición de sellador de radiador.

Con el motor funcionando en ralentí, agregue lentamente todo el líquido en el radiador o en el tanque de expansión si es un sistema estanco. Llene el sistema con líquido y vuelva a colocar la tapa. Acelerar moderadamente hasta que se consolide la obstrucción de la fuga.

### Dosis

100ml para tratar un radiador de 8L, equivalente a un auto.

250ml para vehículos utilitarios/camionetas.

500ml para vehículos Diesel  
(camiones, autobuses y tractores).



Datos técnicos	
Composición	Agua, fibra vegetal, antiespumante y conservante.
Contenido	500ml / 250 ml
Estado	Líquido
Color	Gris
Olor	Característico
Densidad a 20°C	1.01 G/ml
Tiempo de validez	24 meses
Envase	Plástico

Productos relacionados	
83890 94 5	Limpia inyectores 5 L
90893 559 7	Limpiador de inyectores nafteros
90539...	Abrazadera Zincada
90538...	Abrazadera acero inox
90613 942 26	Set de 6 destornilladores

Cont.	Código	
Sellador de radiador 250 ml.	90893 541 250	1/12
Sellador de radiador 500 ml.	90893 541 500	1/12

### Precauciones:

El aditivo no debe ser usado si el sistema de refrigeración tiene filtros para suciedad.