

## Llave crique neumática 1/2"

**Para el montaje y desmontaje de distintas piezas roscadas.**

Excelente para arrimes y completar desarme de piezas (armado de motores, trenes delanteros, montajes industriales etc).

El diseño compacto del cabezal permite el acceso en espacios reducidos.

Empuñadura ergonómica antideslizante.

Incorpora cubierta de goma en la cabeza del crique para mayor protección.

Perilla de marcha atrás de fácil agarre para cambios rápidos de dirección.



Datos técnicos	
Encastre	1/2"
Material	Acero / aluminio
Velocidad en vacío	160 rpm
Torque máximo	60 Nm
Consumo de aire	120 L/min
Medida máxima de tornillo	1/2"
Presión de trabajo	6.2 bar
Entrada de aire recomendada	Racor macho 1/4"
Peso	1.30 kg
Largo de herramienta	260 mm
Nivel de ruido	85 dbs

Descripción	Código	
Llave crique neumática 1/2" Lite	<b>97038 011 012</b>	1

Productos relacionados	
90965 13 311	Conjunto de puntas encastre de 1/2"
90712 134	Tubo multiuso 1/2" - línea completa
90699 945 812	Manguera espiral completa
00890 000	Aceite para maquina neumática 500ml
90699 211 4	Racor con rosca macho de 1/4
90699 945 812	Manguera espiral completa
90703 812 001	Llave crique neumática 1/2"
90703 811 0	Llave crique neumática Plus 1/2"