

Abrazadera de resorte

Abrazadera de presión con resortes.
Fleje en inoxidable 403 y accesorios en material
zincado. Con tuercas autofrenantes

Aplicación:

Tubos de transporte de aire, mangueras e intercoolers.

Utilizada en lugares donde se requiere un alto nivel de estanqueidad.

Proporciona una presión constante compensando las variaciones de diámetros por temperaturas, pero con una cierta flexibilidad generando un excelente sellado.



| Ancho fleje en mm | Medidas apertura en mm | Espesor mm | Max torque de tensión Nm | Tuerca hexagonal de 10 mm Diámetro/largo | Código |  |
|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|--|----------------------|---|
| 19 | 65-72 | 1 | 12 | M6x90mm | 90537 856 572 | 5 |
| 19 | 75-82 | 1 | 12 | M6x90mm | 90537 857 178 | 5 |
| 19 | 80-87 | 1 | 12 | M6x90mm | 90537 858 087 | 5 |
| 19 | 83-90 | 1 | 12 | M6x90mm | 90537 858 390 | 5 |
| 19 | 89-97 | 1 | 12 | M6x90mm | 90537 859 097 | 5 |
| 19 | 96-103 | 1 | 12 | M6x90mm | 90537 859 610 | 5 |

| Productos relacionados | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 90893 530 | Grasa con disulfuro de molibdeno 1kg |
| 90713 301 40 | Juego de llaves combinadas métricas |
| 90713 301 10 | Llave combinada 10 mm |
| 90713 112 014 | Llave combinada 10 mm |
| 90712 014 0 | Llave crique 72d. Enc.1/4" - 135 mm |