

KIT MAXILIFT - PALANCA Y ADAPTADOR

Endereza abolladuras de gran envergadura con sensibilidad y precisión.

**1- Palanca Maxilift
Cód. 90691 500 140**

Características

- La palanca Maxilift actúa como una "tercera mano".
La mano que queda libre se puede usar para procesos accesorios.
- Mientras se trabaja sobre la abolladura actuando con una mano, con la otra se pueden efectuar ligeros golpes de martillo sobre las zonas colindantes.
- Las deformaciones enderezadas de esta manera ofrecen en comparación con el enderezado efectuado con un martillo de inercia convencional, mejores resultados y una mayor estabilidad de la chapa.
- Su forma larga permite una gran variedad de aplicaciones.
*Largo total 700mm. altura interior 115mm.
Mejor accesibilidad, incluso debajo de la palanca.*
- Apoyo de la palanca suave, por la protección de goma.
Evita daños no deseados en la pintura.

Necesario para conectar los adaptadores plásticos con la palanca.

**2- Adaptador para Maxilift 135mm.
Cód. 90691 500 141**

Características

- Este accesorio incorpora un resorte de apriete que fija la pieza de tracción sin escalonamientos sobre la palanca. De esta manera se impide el deslizamiento no deseado.
- De acero niquelado



Consejos de aplicación



De ser posible, apoyar la pata soporte en los bordes de la chapa, en puntos planos, estables y reforzados.



Cuanto más lejos se halle la abolladura del punto de apoyo de la palanca, menor será la fuerza que hagamos en este punto, disminuyendo el riesgo de deformar esta zona.



Cuando la pintura está intacta, se recomienda utilizar un martillo de goma con una superficie dura y plana, para golpear el contorno de la abolladura.