

ADHESIVO UNIVERSAL



Adhesivo de secado rápido para materiales ligeros.

Alta estabilidad térmica.

Adhesión segura de larga duración para prácticamente todas las aplicaciones.

Secado rápido.

- Gracias al curado rápido, el material puede ser cargado o procesado después de un corto período de tiempo.
- No se corre.

Boquilla de pulverización ajustable.

Ideal para su uso en las situaciones de trabajos más diversos.

Libre de silicona.

Descripción	Contenido	Código	📦
Adhesivo Universal	500 ml	90890 100 055	1

Datos químicos

Químico base	Caucho sintético con base de neopreno
Color	Beige
Min.-Máx. resistencia a la temperatura	-40 a 80°C
Tiempo de ventilación	5-10 minutos, dependiendo de la superficie, el material y la temperatura.

Aplicación:

Para la adhesión permanente de materiales ligeros tales como plástico, corcho, tela, alfombra, poliestireno expandido (EPS), madera, cuero, etc. Ideal para el sector automotriz, construcción de tableros de distribución y sistemas de ventilación, etc.

Instrucciones de uso:

Las superficies a unir deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa. Agitar bien el envase antes de su uso. Pulverizar desde una distancia de 20 cm ambas superficies a unir con una película fina y uniforme, saturar bien las superficies absorbentes.

Dejar secar aproximadamente 5 - 10 minutos y juntar presionando ambas superficies.

Notas:

Se recomienda hacer pruebas previas sobre espumas rígidas/poliestireno expandido (EPS).

Precaución: No es adecuado para PVC flexible y láminas de PVC.