

## ADHESIVO PARA JUNTAS DE MOTOR



### Modo de uso:

Limpie las superficies. Aplique una fina capa de producto en una de las caras. Coloque la junta presionando en forma pareja. Aplique el adhesivo en la otra cara de la junta. Arme el equipo. En aprox. 15 min. Las piezas pueden ser movidas (curado parcial).

**Permite un fácil centrado y acomodamiento de la junta al momento de sellar.**

- Evita fugas.
- Proporciona óptima adhesión.

**Adhesivo a base de goma nitrílica.**

- Resistente a la acción de la nafta, alcohol, aceites y humedad.
- Resistente al calor (hasta 150°C)
- Fácil aplicación, secado rápido.

Descripción	Contenido	Código	📦
Adhensivo para juntas de motor	75 g	80890 101	1

## PEGAMENTO PARA JUNTAS DE ESCAPE



### Aplicaciones:

Escapes de autos, camionetas, motos, etc. (Sellado de grietas y orificios) En juntas de escape, en el montaje para evitar fugas.

### Modo de uso:

Limpie bien las superficies de contacto. Aplique una capa suficiente para cubrir la pieza. Monte las piezas. Encienda el auto, sin acelerar. El sellado estara listo instantáneamente.

**Elimina ruidos y fugas de gases.** Elimina ruidos desagradables provenientes del escape.

**Sellador con solvente acuoso.** No es inflamable.

**Resistente al calor y a las vibraciones.**

### Nota:

Trate de no lijar las piezas después del secado pues el producto contiene amianto, que es nocivo para la salud.

Descripción	Contenido	Código	📦
Pegamento para juntas de escape	100 g	80890 100	1

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.